

Alimentations pour systèmes de détection incendie certifiées CPD

Cher client, chère relation,

La volonté permanente d'amélioration des produits et l'introduction de nouvelles normes européennes ont abouti au développement de plusieurs nouveaux produits.

Depuis le premier août 2009, les centraux de détection incendie ainsi que les alimentations associées à des systèmes de détection incendie doivent être certifiés selon la norme CPD, EN54-4:A2.

Le développement des alimentations de secours HLSPS25-XP et HLSPS50-XP 24VDC résulte de cette nouvelle directive européenne. Les alimentations HLSPS25-XP et HLSPS50-XP sont les successeurs directs des alimentations PS3 et PS5 non certifiées.

Les changements principaux se marquent au niveau de la compensation de température et le contrôle des batteries, des modifications exigées par l'EN54-4 A2 et l'implémentation de fonctions spécifiques de coupure.

Malgré toutes ces améliorations des produits, nous avons réussi à maintenir le prix au même niveau que l'ancienne génération d'alimentations PS3 et PS5.

Les commandes pour des PS3 et des PS5 seront transférées automatiquement vers les nouveaux types. Nous vous conseillons donc de mettre à jour votre système de commande avec les nouvelles références et de bien vérifier les confirmations de commande pour ces produits.

Simultanément, nous vous informons que les alimentations non CPD FA24-2,5A, PS24-2,5A et PS24-5A, ne seront plus disponibles après épuisement du stock.

Vous trouvez ci-dessous un aperçu des nouveaux produits et des produits en fin de commercialisation:



NOUVEAUX PRODUITS		
Référence produit	Désignation	Prix brut (Euro)
HLSPS25-XP	Notifier 2.5Amps power supply developed according EN54-4. Input 110/240Vac 50/60Hz. Two outputs 24Vdc 1,1 Amp + 300mA batteries. Total 2.5 Amps (65W). Earth Fault monitoring and Fault relay. Input to disable the battery charger when the fire panel is in alarm providing 300mA extra current. 10 external + 7 internal LEDs to provide all the information to the user. Notifier Dark Grey colour (RAL 7021). CPD approved following EN54-4 A2 (1134 - CPD - 085) Dimensions in mm: 408 (h) x 377 (w) x 92 (d)	403,00
HLSPS50-XP	Notifier 5Amps power supply developed according EN54-4. Input 110/240Vac 50/60Hz. Two outputs 24Vdc 2,2 Amp + 600mA batteries. Total 5 Amps (13W). Earth Fault monitoring and Fault relay. Input to disable the battery charger when the fire panel is in alarm providing 600mA extra current. 10 external + 7 internal LEDs to provide all the information to the user. Notifier Dark Grey colour (RAL 7021). CPD approved following EN54-4 A2 (1134 - CPD - 085). Dimensions in mm: 408 (h) x 377 (w) x 92 (d)	500,00

PRODUITS EN FIN DE COMMERCIALISATION		
Référence produit	Désignation	Prix brut (Euro)
FA-2,5A	Power supply 24VDC – 2,5A without charger and cabinet Input voltage 230V ac +/- 10%, 50/60Hz Dimensions: 166 (w) x 38 (h) x 100 (d) mm Weight: 500g	107,50
PS24-2,5A	Power supply with charger 24VDC – 2,5A Input voltage 230V ac +/- 10%, 50/60Hz Dimensions: 383 (w) x 408 (h) x 97 (d) mm Can hold batteries up to 17Ah (2 batt. Of 12V – 17Ah) Weight (without batteries): +/- 5kg	308,00
PS24-5A	Power supply with charger 24VDC – 5A Input voltage 230V ac +/- 10%, 50/60Hz Dimensions: 383 (w) x 408 (h) x 97 (d) mm Can hold batteries up to 17Ah (2 batt. Of 12V – 17Ah) Weight (without batteries): +/- 5kg	410,00
PS3	Power supply unit 24VDC – 3A (2 x 1,5A) Earth monitoring and fault relay Input to disable the battery charger when the fire panel is in alarm (providing 600mA extra current) Dimensions: 377 (w) x 408 (h) x 92 (d) mm	403,00
PS5	Power supply unit 24VDC – 5A (2 x 2,5A) Earth monitoring and fault relay Input to disable the battery charger when the fire panel is in alarm (providing 600mA extra current) Dimensions: 377 (w) x 408 (h) x 92 (d) mm	500,00

Remarque: les alimentations de secours de la série AES sont également certifiées CPD conformes à la norme EN54-4 A2 et restent disponibles dans notre gamme de produits (voir liste de prix 2009 v2, chapitre VII, page 7).

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial.

L'équipe Honeywell Life Safety

En annexe:

Fiche technique HLSPS25-XP et HLSPS50-XP

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Avenue de l'Expansion 16 D
B-4432 Alleur
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

The Netherlands Office:
Rietveldenweg, 32 a
5222 AR's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0)73 627.32.73
F: +31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

