

Marketing Bulletin



PRODUCT UPDATE:

Changements concernant **Les séries d'avertisseurs intelligents et conventionnels**

Ce bulletin contient de plus amples informations concernant la certification EN54-23 des flashes intelligents et l'amélioration des performances des sirènes intelligentes. Il contient également des informations importantes sur les produits en fin de vie, à savoir dans la catégorie d'avertisseurs conventionnels.

EN54-23

Les flashes repris ci-dessous pour montage mural ont été certifiés chez LPCB suivant la norme EN54-23 "open class". Cela veut dire que ces éléments sont approuvés pour couvrir un espace spécifique, suivant les spécifications produits. Cette certification était uniquement possible pour les éléments repris ci-dessous avec une lentille transparente:

- NFXI-WF-WC Flash intelligent alimenté par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc avec une lentille transparente. Montage mural
- NFXI-WSF-WC Combiné sirène/flash intelligent alimenté par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc avec une lentille transparente. Montage mural

Amélioration des performances des sirènes intelligentes

Les spécifications des sirènes intelligentes alimentées par la boucle ont été améliorées afin de réduire la consommation, tout en gardant l'intensité sonore pour la majorité des tonalités. Ces nouvelles spécifications ont été certifiées par LPCB suivant EN54-3. Les changements concernent les produits suivants:

- NFXI-WS-x Sirène intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc ou rouge
Montage mural
- NFXI-WSF-WC Combiné sirène/flash intelligent alimenté par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc avec une lentille transparente. Montage mural

- NFXI-BS-xx Base sirène intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc ou ivoire. Montage au plafond
- NFXI-BSF-WC* Base sirène/flash intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc avec une lentille transparente. Montage au plafond

Produits en fin de vie

Il n'est pas possible d'obtenir une certification EN54-23 pour les avertisseurs qui contiennent un flash intelligent. Les combinés sirène/flash restent disponibles comme sirènes certifiées EN54-3 avec un indicateur lumineux additionnel (*). Ci-dessous la liste de produits qui ne seront plus disponibles après liquidation du stock.

- NFXI-BSF-IVC Base sirène/flash intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: ivoire avec une lentille transparente. Montage au plafond
- NFXI-BF-WC Base flash intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: blanc avec une lentille transparente. Montage au plafond.
- NFXI-BF-IVC Base flash intelligente alimentée par la boucle, incl. isolateur – couleur: ivoire avec une lentille transparente. Montage au plafond
- NFXI-WSF-RR Combiné sirène/flash intelligent alimenté par la boucle, incl. isolateur – couleur: rouge avec une lentille rouge. Montage mural
- NFXI-WF-RR Flash intelligent alimenté par la boucle, incl. isolateur – couleur: rouge avec une lentille rouge. Montage mural

Remarque: Les flashes avec une lentille ambre ne sont pas affectés par la norme EN54-23, vu que ceux-ci sont utilisés dans d'autres applications que l'incendie (p.e. indication des défauts, indication gaz, ...). Le flash intelligent alimenté par la boucle NFXI-WF-AA ne dispose donc pas d'une certification EN54-23, mais il reste disponible pour les applications susmentionnées.

Avertisseurs conventionnels

En décembre 2013, nous avons introduit la nouvelle série Enscape d'avertisseurs conventionnels (Introduction Enscape) et nous avons annoncé la fin de la série précédente.

La période de migration annoncée arrive maintenant à sa fin (1/7/2014). Certains produits resteront disponibles jusqu'à épuisement du stock, après lequel ils ne seront plus livrables. Vous retrouvez ci-dessous une liste de ces produits en fin de vie.



- NS4/x Sirène conventionnelle – couleur: rouge ou blanc
- NBS4 Base sirène conventionnelle (y compris les couvercles NBSLID/W et NBSLID/R)
- NX2/x/y Flash conventionnel (plus disponible depuis 1/1/2014)
- NX5/x/y Flash conventionnel (plus disponible depuis 1/1/2014)
- EMA24BRSS Combiné sirène/flash conventionnel
- NBL/x Base à profil bas – couleur: rouge ou blanc
- NBD/x Base à profil haut IP55 – couleur: rouge ou blanc
- NBS/x Base à profil haut IP65 – couleur: rouge ou blanc

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial. Cordialement,

Mark Thijs
Marketing Manager

Honeywell Life Safety Benelux

Filiale Belgique:
Liege Airport Business Park
Building B50
4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0) 4 247 03 00
E: info.hlsbe@honeywell.com
W: www.notifier.be

Filiale aux Pays-Bas:
Rietveldenweg 32A
5222 AR 's Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 6273 261
E: info.hlsnl@honeywell.com
W: www.notifier.nl

Si vos données sont incorrectes, vous pouvez nous donner vos nouvelles coordonnées [ici](#)
Si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails marketing, vous pouvez vous désinscrire [ici](#).