

INDICATOR

Indicateur d'action à distance optique



L'INDICATOR a été conçu pour être connecté directement à tous les détecteurs NOTIFIER et MORLEY-IAS (et la plupart d'autres marques). Il fournit une indication visuelle d'alarme de la pièce dans laquelle le détecteur est installé, ce qui permet de localiser plus vite le détecteur en alarme.

Les applications typiques sont des pièces qui sont généralement fermées en permanence, comme des salles d'ordinateurs, chaudières, local technique,

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Haute efficacité
- Design moderne
- Basse consommation
- Plastic ABS
- Dimensions compactes
- Compatible avec le IRK-BOOST

Indicador indicateur d'action à distance optique

DONNÉES TECHNIQUES	
Electriques	
Plage de tension	2,5 Vdc - 3,5 Vdc
Courant max.	20 mA
Limites environnementales	
Température de fonctionnement	-10 ... +70 °C
Température de stockage	-10 ... +70 °C
Mécanique	
Matériel	ABS retardant
Indice de Protection	IP43
Dimensions	86 x 46,3 x 21,9 mm (l x h x p)
Poids	27 g (net)
Installation	
Fixation	La plaque (partie arrière) de l'indicateur d'action à distance est fixée à l'aide de 2 vis. Ensuite, il faut adapter le couvercle avec la partie transparente rouge sur la plaque. Enlevez en appuyant simultanément sur la gauche et la droite du couvercle. Convient pour montage mural et au plafond.
Raccordement	section de câble 1.5mm ²
RÉFÉRENCE	
Indicateur d'action à distance optique	
INDICATOR	LED Remote Indicator

Remarque: les indicateurs d'action à distance pour montage dans des faux plafonds et dans le plancher sont également disponibles.

Benelux

Tel:+32 (0)4 247 03 00

Fax:+32 (0)4 247 02 20

Web:hls-benelux@honeywell.com

www.honeywell.com

September 2016

Doc. Ref.: HON-IND-009-1_FR

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell