

INDICATOR - CEILING & FLOOR

Indicateur d'action à distance optique pour un faux plafond et/ou un faux plancher

L'INDICATOR a été conçu pour être connecté directement à tous les détecteurs NOTIFIER et MORLEY-IAS (et la plupart d'autres marques). Il fournit une indication visuelle d'alarme dans le faux plafond ou dans le faux plancher de la pièce dans laquelle le détecteur est installé, ce qui permet de localiser plus vite le détecteur en alarme.

Les applications typiques sont des pièces qui sont équipés de faux plafonds et/ou faux planchers et qui doivent obligatoirement être surveillées (p.e. salle d'ordinateurs, couloirs).



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- LED à haute puissance lumineuse
- Design discret
- Montage facile
- Basse consommation

Indicator ceiling & floor

Indicateur d'action à distance optique pour un faux plafond et/ou un faux plancher

DONNÉES TECHNIQUES	
Electriques	
Plage de tension	3 Vdc - 4,5 Vdc
Courant max.	9,5 mA @ 3,7Vdc
Limites environnementales	
Température de fonctionnement	5 ... + 50°C
Humidité relative	10 - 90% (sans condensation)
Mécanique	
Matériel	Polycarbonate
Dimensions – modèle pour faux plafond	39,8 x 36,8 x 25 mm (l x h x p)
Dimensions – modèle pour faux plancher	36 x 31,5 x 25 mm (l x h x p)
Poids – modèle pour faux plafond	12g (net)
Poids – modèle pour faux plancher	9g (net)
Installation	
Fixation	Forez un trou avec 25mm de diamètre et enfoncez l'indicateur dedans
Raccordement	section de câble 1.5mm ²

RÉFÉRENCES	
Indicateur d'action à distance optique pour montage dans un faux plafond / faux plancher	
INDICATOR CEILING LED	indicateur d'action à distance optique pour montage dans un faux plafond
INDICATOR FLOOR LED	indicateur d'action à distance optique pour montage dans un faux plancher

Benelux

Tel:+32 (0)4 247 03 00

Fax:+32 (0)4 247 02 20

Web:hls-benelux@honeywell.com

www.honeywell.com

September 2016

Doc. Ref: HON-INDFLCE-010-1_FR

© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell