

Solo 365

La nouvelle norme dans les tests fonctionnels des détecteurs de fumée

Solo 365 répond à toutes les attentes de l'industrie: équipé de la dernière technologie dans un design moderne et mince pour générer de fumée "à la demande" en utilisant des cartouches non dangereuses. Les aérosols sous pression avec propulseur ne sont pas utilisés ici. Les cartouches ont été développées pour être compatibles avec un nombre croissant de détecteurs sophistiqués. Le Solo 365 est plus léger, plus rapide pour tester, adapté à différentes applications et évite le risque d'encrassement du détecteur.

Le Solo 365 a été développé et construit pour un usage quotidien et est compatible avec les pôles Solo. Le dispositif de test dispose d'un capteur de proximité intégré grâce auquel le test démarre automatiquement. Grâce à la tête flexible, les détecteurs situés dans des endroits difficiles d'accès sont maintenant plus faciles à tester. Une lampe dans la tête s'allume automatiquement dans l'obscurité. Ceci est extrêmement utile pour trouver des détecteurs dans les plafonds du système et pour les tester rapidement. Le mode d'effacement empêche l'alarme de revenir après le test, permettant à l'utilisateur d'aller directement au détecteur suivant.

Grâce à l'adaptateur ASD, le Solo 365 s'adapte parfaitement sur les tuyaux d'aspiration, de sorte que l'appareil peut également être utilisé pour les tests fonctionnels des systèmes d'aspiration.



En utilisant l'adaptateur ASD, les systèmes d'aspiration peuvent également être testés rapidement.

CARACTERISTIQUES

- Tests plus rapides des détecteurs de fumée
- Tests faciles
- 15% plus léger que le Solo 330
- Concept amélioré - facilite l'accès aux détecteurs difficiles d'accès
- Lampe Auto-LED pour tester dans des environnements sombres
- Adaptateur ASD disponible
- Mode d'effacement empêche les nouvelles alarmes
- La génération de la fumée à la demande empêche le gaspillage
- La cartouche ne contient aucun agent propulseur sous pression et ne contribue donc pas au réchauffement climatique

Solo 365 Générateur de fumée pour tests fonctionnels des détecteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Fonctionnalités	
Fonctionnalités en fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">- Informations utilisateur via des indications LED colorées- Un capteur de proximité intégré lance le test- Convient aux détecteurs de fumée jusqu'à un diamètre de 110 mm- Cycles avec 5 secondes d'activation de la fumée, 5 secondes de désactivation
Fonctionnalités de sécurité	<ul style="list-style-type: none">- Arrêt de la batterie lors d'un courant maximum- Arrêt à une température trop élevée- Arrêt avec un maximum de 2 minutes d'activation- Arrêt automatique après 10 minutes
Spécifications électriques	
Allimentation	Batterie lithium-ion - 3.63V 9.5Wh nominale
Temps de charge de la batterie	environ 2 heures
Spécifications environnementales	
Plage de température en fonctionnement	+5°C jusqu'à + 45°C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 85% humidité relative, sans condensation
Plage de température pendant le stockage	-10°C jusqu'à 50°C
Humidité relative pendant le stockage	0 - 90% humidité relative, sans condensation (jusqu'à +35°C)
Spécifications mécaniques	
Poids (incl. batt, générateur & cartridge)	860g
Dimensions incl. poignée (h x l x p)	420mm x 190mm x 110mm
Dimensions excl. poignée (h x l x p)	295mm x 190mm x 150mm
Dimensions avec la tête en position d'utilisation	260mm x 190mm x 150mm
Dimensions de la tête transparente	150mm x 85mm
Dimensions de l'emballage (h x l x p)	130mm x 525mm x 230mm

RÉFÉRENCES	
Solo 365 et accessoires	
SOLO365-001	Solo 365 Kit de test électronique pour les détecteurs de fumée Inclus: 1 x Solo 365 Unité de test, 1 x Solo ES3 Cartouche de fumée, 1 x Solo 370 Batterie Lithium Ion, 1 x Solo 371 Générateur de fumée, 1 x SPARE 1060 Solo Chargeur/cable USB
ES3-12PACK-001	Solo 365 Cartouche de fumée - 12pcs
SOLO370-001	Solo 365 Batterie Lithium Ion
SOLO371-001	Solo 365 Générateur de fumée
SOLO372-001	Solo 365 ASD Adaptateur

Honeywell | Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247 03 00
F: +32 (0)4 247 02 20

hls-benelux@honeywell.com
www.honeywell.com

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

Toutes les informations techniques contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

HON-SOLO365_FR | Rev. 1 | 02/18
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell